

Gelijmd-gelamelleerd hout voor ramen en deuren



het ecologisch
en voordelig
alternatief
voor de
schrijnwerker



Steeds meer producenten van ramen en deuren verkiezen gelijmd-gelamelleerd hout vanwege zijn hoge rendabiliteit en optimaal houtgebruik.

Om aan de steeds toenemende vraag van dit product tegemoet te komen, houden wij voor U een ruime stock in gelijmd en gelamelleerd hout.

Dankzij deze onmiddellijk beschikbare en uitgebreide voorraad in diverse afmetingen, zowel in zacht- als hardhout, kunnen wij snel inspelen op al uw noden.

 **van Hoorebeke**
We take timber seriously.



Ecologisch



Voordelig



Stijvol



Stabiel

Voordelen

- **Betere kwaliteit van het eindproduct**
doordat gebreken zoals kwasten, barsten, harszakken,... uit het hout verwijderd worden.
- **Hogere dimensionele stabiliteit**, waardoor problemen van kromtrekken en vervormingen vermeden worden.
- **Verbetering van de zichtkwaliteit**, vooral van belang voor naaldhoutsoorten.
- **Grote overspanningen mogelijk**
- **Ecologisch en economisch voordeel** door maximaal houtgebruik.
- **Afvalvermindering** voor de schrijnwerker.
- **Uitstekende thermische isolatie**
- **Gemakkelijk te bewerken**
- **Esthetisch**

	DKD (de middelste laag gevingerlast)	KKK (drie lagen gevingerlast)
Belangrijkste afmetingen	- 63 x 86 / 95 / 125 - 72 x 76 / 86 / 125 / 145 - 82 x 86 / 125 Andere afmetingen beschikbaar	- 63 x 86 / 125 - 72 x 86 / 125 - 82 x 86 Andere afmetingen beschikbaar
Lengtes	Van 0,70 m tot 3 m	5,90 m en 6 m
Houtsoorten	Siberische lariks, meranti, sapelli, grenen	
Vochtigheid	KD (ovendroog): 10% +/- 2%	
Lijm	Volgens DIN EN 204 type D4: voor frequente of langdurige blootstelling aan lopend water of waterdamp	
Certificaten	FSC of PEFC	